



## SECHE-LINGE SEMI - PRO

**CED 9100 (ADN 051)**

la solution idéale pour les "Bed& Breakfast", laveries, campings, restaurants, clubs de gym et tous les utilisateurs professionnels qui veulent un résultat parfait en un temps record.



- Electronique, à évacuation
- Capacité 9 kg
- Temps de cycle record: 45 min.
- Très simple à utiliser: 3 programmes
- Porte extra-large & réversible
- Angle d'ouverture de 135°, pour faciliter chargement & déchargement
- Tambour blanc de 190 L pour un soin optimal et une meilleure visibilité du linge
- Cadences de brassage variables
- Plan de travail avec rebord arrière pour prétraiter le linge
- Robuste et sûr

- Puissance de chauffe 4600W

Garanti pour un usage semi-professionnel (Directive 2006/42)

Conforme aux réglementations européennes en vigueur

**Paire lave-linge (CHW 9100)  
+ sèche-linge (CED 9100)**



**Socle AMC 892 (en option)  
pour surélever le produit**



EAN : 800 3437 750212  
12NC : 8529 892 01000

Caractéristiques principales	Code commercial	<b>CED 9100</b>
	12nc	854405101000
	Code EAN	8003437972119
	Contrôle de séchage	Electronique
	Type de séchage	A évacuation
	Capacité (Kg)	9
	Vitesse d'essorage (trs/min)	49
	Vitesse du moteur	de 1725 à 1750 trs/min
	Possibilité d'augmenter la vitesse	Oui
Programmes	Langue bandeau	Anglais
	Nbre de programmes automatiques dont:	3
	Coton	45 min
	Antifroissage	45 min
	Déliçats	45 min
Equipement	Ouverture de tambour (mm)	548
	Angle d'ouverture porte (°)	135
	Charnières de porte	à droite, réversibles
	Volume de tambour (L)	190
	Matériau tambour	Blanc
	Filtre à peluches	Oui
	Top amovible	Oui
	Prise et câble électrique	Non inclus
Caractéristiques techniques	Diamètre conduit d'évacuation d'air arrière	102 mm
	Puissance de chauffe (W)	4600
	Alimentation électrique (v)	220 - 240
	Fréquence (Hz)	50
	Fusible (en Ampères)	1-30
	Dimensions nettes ( HxLxP)	997x686x734
	Dimensions emballé ( HxLxP)	1020x736x788
	Poids net (Kg)	62
	Poids emballé (Kg)	67

**Installation :** Il est conseillé d'utiliser un conduit métallique pour l'évacuation d'air  
Prévoir des brides de serrage pour accrocher le conduit au sèche-linge  
**Se reporter au mode d'emploi pour plus de détails**

### Les accessoires d'installation (non fournis)



Désignation	Code Commercial	Code 12 NC	Code EAN
Câble sans prise H05 RR-F 3G4 mm² - long. 1,45 m	CCB 340	4812 817 1814	8015250022179
Gaine aluminium long. 3 m - diamètre 100 mm	CHT 301	4812 817 29088	8015250015232
Clapet anti-retour plastique à volets avec réducteur 100/120 mm - usage extérieur	CHV 120	4812 817 18054	8015250021646
2 colliers de serrage universels 60 à 175 mm	CHC 60	4812 817 18052	8015250021622